

# Автомобильный адаптер для «m-Avr»

Инструкция по эксплуатации

Версия 08.12.24

## Содержание

Назначение. ....	3
Технические характеристики. ....	4
Комплект поставки. ....	4
Подключение. ....	4
Техническая поддержка. ....	7
Гарантийный талон .....	8

# Автомобильный адаптер для «m-Avr»

---

## Назначение

Автомобильный адаптер для «m-Avr» (далее устройство) предназначено для электропитания видеорекордера «m-Avr» от бортовой сети автомобиля. Устройство представляет из себя зарядный блок, который может быть запитан от бортовой сети автомобиля (или другого внешнего источника постоянного тока) в диапазоне входного напряжения 8...27В. Устройство обеспечивает полную зарядку аккумулятора «m-Avr» в течение 2...3 часов или его подзарядку во время проведения записи.

## Технические характеристики

- Время заряда полностью разряженного аккумулятора емкостью 500мА/ч: 2...3 час;
- Диапазон входного напряжения 8...27В;
- Максимальный потребляемый ток во время заряда аккумулятора: 300 мА;

### Комплект поставки

- Автомобильный адаптер для «m-Avr»; -
- Инструкция по эксплуатации.

## Подключение

### ***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!***

При использовании устройства с входным напряжением более 20В необходимо обеспечить возможность нормального охлаждения - оставить вокруг корпуса свободное пространство не менее 5...6 см

Для работы с устройством необходимо подключить его к бортовой сети автомобиля через разъем прикуривателя. Затем подключите устройство к видеорекордеру. При этом на индикаторе «m-Avg» появится символ подключения внешнего питания “ “



Во время зарядки аккумулятора можно проводить видеозапись. В этом случае устройство будет, при необходимости, автоматически подзаряжать аккумулятор. Запись необходимо проводить, следуя инструкции на видеорекордер. Устройство не ограничивает применение аксессуаров совместно с «m-Avg». В том числе и при питании от «m-Avg» внешней камеры.

### **ВНИМАНИЕ!**

При длительном использовании зарядного устройства возможен нагрев его корпуса, что не является неисправностью.

Разъем подключения к прикуривателю автомобиля

Провод с цветной полосой подключается к "+", без цветной полосы - к "-"

Адаптер

К разъему 5V видеорекодера



Напоминаем, что для сохранения работоспособности аккумулятора в «m-Avg», необходимо в перерывах использования видеорекордера вовремя проводить зарядку аккумулятора (не реже чем 1 раз в 3 месяца).